



ROLLTEC



ROLLTEC

ROLLTEC è il tavolo selezionatore a rulli realizzato dalla C.M.A. per la separazione degli acini d'uva da tutte le parti indesiderate, quali gambi di foglie, foglie, raspi, piccoli acini non maturi o secchi ed altri corpi estranei.

ROLLTEC è dotato di una tramoggia vibrante in ingresso alla macchina che ripartisce il prodotto uniformemente sui rulli di separazione.

La serie di rulli si suddivide in due parti:

- nel primo tratto ci sono sei assi rotanti a rulli (Fig. 1) con profilo opportunamente studiato per l'eliminazione di piccoli acini non maturi, acini secchi, piccioli, vinaccioli e di tutti gli scarti vegetali di piccole dimensioni;
- nel secondo tratto diciannove assi rotanti a rulli (Fig. 2) con sagoma atta a lasciar passare al di sotto gli acini integri, trattenendo sopra i raspi

e i gambi delle foglie fino alla loro eliminazione verso il convogliatore di scarico.

Lo spazio tra i rulli è facilmente regolabile in maniera continua tramite apposite manopole (Fig. 3) poste all'esterno della macchina. La regolazione della prima serie di rulli è indipendente dalla seconda, così da poter adattare il lavoro al meglio sia per la separazione delle acinellature che per il vaglio degli acini integri.

Sotto al primo tratto di rulli è previsto un cassetto asolato (Fig. 4) per il recupero degli scarti vegetali e la separazione del mosto fiore.

Sotto al secondo tratto di rulli si può prevedere una tramoggia convogliatrice (optional) (Fig. 5) così da inviare il prodotto selezionato verso i successivi macchinari di lavorazione (pompe, nastri, ecc.).

ROLLTEC è montato su un robusto telaio, regolabile in altezza, in modo da poter essere adattato perfettamente alle esigenze dell'impianto.

Il telaio è sorretto da quattro ruote girevoli con freno che facilitano lo spostamento della macchina.

Il quadro elettrico è installato su un braccio snodato così da poterlo collocare nella posizione desiderata.

La velocità di rotazione dei rulli è regolabile mediante variatore elettronico.

Optionals:

- Cassetto di separazione acinellature e recupero mosto realizzato con coclea motorizzata per espulsione continua degli scarti.
- Tramoggia inferiore convogliatrice di varie dimensioni



ROLLTEC Scheda tecnica

• Portata oraria


Tonn./h 1÷25

• Potenza installata

KW 0,75

• Peso macchina

Kg. 370



ROLLTEC

ROLLTEC is the sorting table with rollers made by C.M.A. for the separations of the grapes from MOG, such as stems, leaves, little unripe or dried grapes and other external parts.

ROLLTEC has a vibrating hopper on the inlet side of the machine which equally conveys the grapes on the sorting rollers.

The rollers are divided in two parts:

- in the first section there are six rotating axles with rollers (Pic. 1) properly realized to eliminate little unripe or dried grapes, stalks, marcs and all small vegetable residual parts.
- in the second section, the nineteen rotating axles with rollers (Pic. 2) let the whole grapes fall through, thanks to their special shape.

They hold stalks and leaves until their elimination in the discharge conveyor.

The distance among the rollers is always easily adjustable through an handle wheel (Pic. 3) outside the machine. The setting of the first roller section is independent from the second one, in order to adapt the process in the best way both for separation of the grapes and for the sieve of the sorted grapes.

Under the first section of the rollers there is a collection tank for the recycling of the vegetables residual parts and separation of the must.

Under the second section of the rollers there is a conveyor hopper (optional) (Pic. 5)

so that the selected product is sent to other machines (pumps, tables, etc).

ROLLTEC is on a height adjustable heavy frame, in order to be better adapted to other machines requirements. The frame is on four castors with brakes for easy movement.

The control panel is on an adjustable rotating arm. The electronic speed variator allows the setting of the roller speed.

Optionals:

- Collection tank with motorized auger to eliminate continuously the ejected parts and recycling the must.
- Lower hopper conveyor (available in several dimensions).



ROLLTEC

ROLLTEC est la table de sélection à galets, réalisée par C.M.A. pour séparer les raisins de toutes les parties indésirables tels que les pétioles, feuilles, morceaux de rafles, grains verts, grains millerandés et autres corps étrangers.

ROLLTEC est équipée d'une trémie vibrante à l'entrée de la machine qui répartie uniformément la vendange sur toute la largeur des rouleaux de sélection.

L'ensemble des rouleaux est divisé en deux parties:

- dans la première section, il y a six arbres rotatifs à galets (Fig. 1) avec un profil spécialement conçu pour l'élimination des grains verts, grains millerandés, pétioles, pépins et autres petits déchets;
- dans la deuxième partie, il y a dix-neuf arbres rotatifs à galets (Fig. 2) avec une forme adaptée pour laisser passer uniquement les grains de raisins,

et maintenir en partie supérieure les morceaux de rafles, les pétioles et autres déchets végétaux jusqu'à leur élimination totale vers les déchets verts.

L'écartement entre les galets est facilement réglable de manière continue au moyen de deux leviers crantés (Fig. 3), placés à l'extérieur de la machine.

Le réglage de la première série de rouleaux est indépendant de la seconde, de manière à adapter au mieux le travail pour la séparation de grains millerandés et à adapter au mieux la sélection des grains de raisins.

Au-dessous de la première section de rouleaux il y a un bac tiroir (Fig. 4) pour la récupération des petits déchets, avec égouttage pour la séparation du jus.

En dessous de la seconde partie des rouleaux on peut prévoir une trémie inférieure (option) (Fig. 5)

de manière à envoyer le produit sélectionné vers l'appareil de traitement de liaison (pompes, tapis, etc.).

ROLLTEC est montée sur un châssis solide, réglable en hauteur, de manière à être adaptée à la ligne de réception vendange. Le châssis est supporté par quatre roues pivotantes avec freins qui facilitent le déplacement de la machine dans la cave.

Le tableau électrique est installé sur un bras articulé de manière à pouvoir être placé dans la position désirée.

La vitesse de rotation des galets est réglable par l'intermédiaire d'un variateur électrique.

Options:

- Bac avec égouttage et vis motorisée pour l'évacuation des petits déchets en lieu et place du tiroir de récupération
- Trémies inférieures de différentes tailles